

DAYTONA

| | | |
|----------------------|--|------------|
| Výrobní postup | 1/4" všivaná smyčka | ISO 2424 |
| Materiál vlasu | 100% PP | ISO 2424 |
| Primární podklad | Tkaný PP | ISO 2424 |
| Sekundární podklad | Starback + FILC | ISO 2424 |
| Šíře | 400 cm ± 1% | EN 986 |
| Hmotnost vlasu | cca. 1400 gr/m ² | ISO 8543 |
| Celková hmotnost | Starback : cca. 2705 gr/m ² FILC : cca. 2834 gr/m ² | ISO 8543 |
| Výška vlasu | cca. 9,0 mm | ISO 1765 |
| Celková výška | Star ack : cca. 11,7 mm + 15% / -10% FILC : cca. 13,9 mm | ISO 1765 |
| Počet vpichů | cca. 74.260 /m ² + 10% / -7,5% | ISO 1763 |
| Třída hořlavosti | Starback : Efl (EN13501-1) FILC : Efl (EN13501-1) | EN 13501-1 |
| Odolnost vůči světlu | ≥ 5 | 105-B02 |
| Odolnost vůči oděru | ≥ 4,5 | 105-X12 |
| Odolnost vůči vodě | ≥ 4,5 | 105-E01 |
| Tepelná odolnost | 0,17 m ² K/W | ISO 8302 |
| Útlum hluku | 25 dB | ISO 10140 |
| GUT Nr. | Starback : 7FA8BDBB FILC : DD4B8841 | |

Floorsymbols FILC



Floorsymbols Starback



Certificates

