

Extrudovaný a nárazuvzdorný polymer na bázi vysokohustotního polystyrenu

Geëxtrudeerde en impactbestendige polystyreenmix van hoge densiteit

Un polymère extrudé résistant aux impacts à base d'un mélange de polystyrènes haute densité

Extrudierter und schlagfester, hochdichter Polystyrol-Mix

Polímero fabricado por extrusión, resistente a impactos fuertes a base de una mezcla de poliestireno de alta densidad

ORAC nv/sa

Biekorfstraat 32

8400 Ostend, Belgium

T +32 (0)59 80 32 52

info@oracdecor.com

www.oracdecor.com

UM202 - 04/2022

MADE IN EU

TYPICKÉ VÝHODY PRODUKTU

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS TYPEQUES
TYPISCHE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



Ostré linie a ostrá reprodukce detailů

Randscherpe lijnen en fijne weergave van alle details
Reproduction précise et délicate de tous les détails
Scharfe Konturen und eine geschmackvolle Identität von allen Details
Lineas pronunciadas para el máximo diseño



Lze použít i v exteriéru a vlhkém prostředí. Pro venkovní použití musí být natřen speciálním nátěrem

Ook geschikt voor buitengebruik en in vochtige ruimtes. Dient met een kwalitatieve buitenverf overschilderd te worden
Convient aussi pour l'utilisation en plein air et en pièces humides. Doit être parachevé avec une peinture spéciale pour extérieur
Auch geeignet für Innen und Außen, sowie in Feuchträumen. Muss mit witterungsbeständige Fassadenfarben oder Lacken beschichtet werden
Se puede aplicar en el exterior y zonas húmedas. Deberán cubrirse con un revestimiento especial para su uso en el exterior



Odolnost proti nárazu

Schokbestendig
Résistant aux chocs
Stoßfest
Resistente a golpes



Odolnost vůči většině běžných rozpouštědel a vlhkosti

Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua


OBECNÉ VÝHODY PRODUKTU

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN
CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE
ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



Základní nátěr výrobků pro hladký a matný povrch a lepší přilnavost barvy

Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting
Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbefhaftung
Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



Snadné řezání a instalace

Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu versägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar



Lze brousit

Schuurbaar
Peut être poncé
Reibbar, schleifbar
Se puede lijar



Integrované V-fix drážky pro snadné lepení

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
El V-fix integrado para colar de manera más fácil

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A INSTALACE

OPSLAG- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN
CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE
LAGER- UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN



Profily a lepidla skladujte při pokojové teplotě a před instalací počkejte 24 hodin.

Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.
Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.
Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.
Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

INSTALACE | INSTALLATION | INSTALLATIE INSTALLATION | INSTALACIÓN

PLNÁ ZÁRUKA POUZE S DECOFIXEM

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX



Vnitřní, porézní a suchý povrch

Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innen, poröse/saugfähig, und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas
Для внутренних работ, пористых и сухих поверхностей



Těžké profily

Zware lijsten
Grandes moulures
Grosse Profilen
Perfiles pesados
Тяжелые профили

nebo
of
ou
oder
или



Vnější, neporézní nebo vlhký povrch

Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide
Außen, nicht-poröse/saugfähige Untergrund oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos
Для внешних работ, непористых или влажных поверхностей



Spojení stěna/strop

Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Стены/потолки



DecoFix Pro

Silné akrylátové instalační lepidlo na vodní bázi

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



nebo
of
ou
oder
или



DecoFix Power

Velmi silné instalační lepidlo na bázi MS-polymeru

FDP700 290 ml | 7 > 8m



Spoje mezi listami

Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahtverbindungen zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Стыки между профилями



DecoFix ULTRA

Lepidlo na bázi polyuretanu

FX200 310ml | min. 80m
FX210 tube 80ml | min. 20m



Dokončení Decofillerem

Werk naden af met Decofiller
Finissez les coutures avec Decofiller
Nähte mit Decofiller versiegeln
Acabar las costuras con Decofiller
Заделайте все швы с помощью Decofiller



DecoFiller

Lehký akrylový tmel připravený k použití

FL300 310 ml | 30m



NATÍRÁNÍ

VERF
PEINTURE
FARBE
PINTURA



Všechny naše výrobky mají matný povrch, jsou připraveny k natírání. Doporučujeme používat barvy na vodní bázi a v případě použití jiného typu povrchové úpravy doporučujeme předchozí vyzkoušení. Společnost Orac Decor® neodpovídá za výsledek po manipulaci.

Al onze producten zijn reeds geprimeerd met een matte afwerking, klaar om te schilderen; opschuren is niet nodig. Werk af met minstens 1 laag professionele eindverf op waterbasis met hoge dekkingsgraad. Bij een ander soort verf of afwerking, best eerst testen. Orac Decor® is niet verantwoordelijk voor het resultaat na manipulatie.

Tous nos produits sont apprêtés et prêts à peindre avec une surface mate. Les peintures ou émaux à base d'eau sont recommandés et, si d'autres types de finitions sont appliqués, nous recommandons des tests préalables. Orac Decor® n'est pas responsable du résultat après manipulation.

Alle unsere Produkte haben eine matte Oberfläche und sind bereits mit einer Grundierung versehen. Die Produkte müssen anschließend mit einem letzten Anstrich versehen werden. Wir empfehlen die Verwendung von wasserbasierter Farbe. Falls eine andere Art von Lackierung verwendet wird, sollte diese vorher getestet werden. Orac Decor® übernimmt keine Verantwortung für das Ergebnis nach der Bearbeitung.

Todos nuestros productos llevan una capa de imprimación, están listos para pintar. Se aconsejan pinturas o esmaltes base agua y, si se aplican otros tipos de acabados, recomendamos que se realicen pruebas previas. Orac Decor® no se responsabiliza del resultado una vez han sido manipulados.

CHARAKTERISTIKA ORAC DECOR®

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



Odolává většinu běžných rozpouštědel a vlhkosti

Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua



Vysoká tepelná odolnost (max. 70°C)

Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)
Résistant aux grands coups de chaleur (max. 70°C)
Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)
Resistente al calor (máx. 70°C)



Odolné proti rozštěpení, bez poškození, rozměrově stabilní. Časem se nezmění

Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo



Akusticky neutrální

Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro



Není odolný vůči UV záření. UV-stabilní po konečném NÁTĚRU

Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNISCHE INFO
INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFO
INFORMACIÓN TÉCNICA



Tvrdość:

Hardheid:
Dureté:
Härte:
Dureza:

>27 shore D: Římsové a panelové lišty | Kroon- en wandlijsten | Corniches et cimaises | Eck- und Wandleisten | Cornisas y molduras
>45 shore D: Soklové lišty | Plinten | Plinthes | Sockelleisten | Zócalos



Složení: Polymer polystyren (>95%)

Samenstelling: Polymeer polystyreen (>95%)
Composition: Polystyrène polymère (>95%)
Inhaltsstoff: Polymeer Polystyrol (>95%)
Composición: Polímero poliestireno (>95%)



100% recyklovatelné

100% recycleerbaar
100% recyclable
100% recyclable
100 % reciclable



Hustota: 220 > 420 kg/m³

Densiteit: 220 > 420 kg/m³
Densité: 220 > 420 kg/m³ Dichte:
220 > 420 kg/m³
Densidad: 220 > 420 kg/m³



Faktor poškozování ozónové vrstvy: 0 (bez CFC)

Ozonverdundingsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



Tloušťka: 5 mm > 27 mm

Dikte: 5 mm > 27 mm Epaisseur: 5 mm > 27 mm Dicke: 5 mm > 27 mm Espesor: 5 mm > 27 mm



Obsahuje netoxické produkty; bez azbestu, kyanidu a formaldehydu

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído



Požární standard E. Standardně hořlavý.

Brandklasse E. Standaard niet brandvertragend.
Norme incendie E. A la base non résistant au feu.
Brandnorm E. Standard nicht-feuerhemmend.
Norma contra incendios E. Estándar no resistente al fuego.



Absorpce vody (po 24 hodinách): < 0,1 %

Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%



Duropolymery®: A+ VOC 0%

Riziko vdechnutí VOC (těkavých organických sloučenin) v interiéru, stupnice od A+ (velmi nízké emise) do C (vysoké emise).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).

Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).