



Návod k instalaci Jabo

Obecná informace

Před zpracováním koberce si prosím zkонтrolujte, zda kvalita a barva odpovídá Vaši objednávce.

- V chladném a/nebo vlhkém období je nutné nechat koberec aklimatizovat alespoň 24 hodin v místnosti, ve které má být instalován.
- Během odvýjení je nutné koberec zkontovalovat, zda nemá vady nebo poškození.

Příprava

Podlaha - Podlaha musí být trvale suchá, rozměrově stálá, rovná a čistá. Nerovnosti podlahy jsou přes koberec okamžitě patrné. Rovná (hladká) podlaha je tedy nutností.

Podložka - Podložka musí být trvale elastická. Hladká horní část usnadňuje roztažení koberce na delší délku. Základna musí být řádně zajištěna, aby se při napínání neposunula

Pokládka

Pruhy z role zpracujte jeden po druhém, vždy ve stejném směru. Na zadní straně najdete šipky označující směr hromádky.

Směr vlasu - Aby se zajistilo optimální zobrazení barvy a struktury koberce, měl by vlas přednostně směřovat k dennímu světlu nebo hlavnímu zdroji světla.

Podélné švy - Vždy odstraňte výrobní okraje. Koberec odízněte pouze shora. Vždy k tomu použijte ostrý nůž na koberce Hlavové švy, které leží na nášlapech, musí být opatřeny krycím profilem.

Barevné odchylky mezi různými produkci jsou nevyhnutelné. Vzorky barev jsou pouze orientační.

Lepení - celoplošné lepení

Závěrečná poznámka

Stavební nečistoty se obtížně odstraňují. Ujistěte se, že je koberec po položení zakrytý. S těmito pokyny předpokládáme, že instalatér koberců má odborné znalosti. Máte-li ještě nějaké dotazy, můžete Jabo Carpets kdykoli kontaktovat. Telefon: 0031-38-3856444 nebo e-mail: info@jabo-carpets.nl.

NEBEZPEČÍ!

- Koberec nikdy neřežte dvakrát (okraje obou panelů, které se mají stříhat by měly být umístěny na sebe a řezány současně)
- Koberec nikdy nezpracovávejte, když je vlhkost příliš vysoká nebo příliš studená Prostor.
- Nikdy neměňte směr hromádky na několika panelech. Dráhy budou vypadat různě barevně. Směr vlasu všech pásů by rozhodně měl být ve stejném směru.
- Při intenzivním používání koleček židlí by se měly lokálně používat ochranné podložky.